

AUTOMATISATION REGUL pH PRO



SUR BOÎTIER ET SONDE

✓ POUR BASSIN
jusqu'à 200 m³

✓ Débit 3 l/h

✓ Flexible et
précise

POUR UNE
EAU DOUCE
PARFAITEMENT
ÉQUILBRÉE

REGUL pH PRO Pompe doseuse péristaltique

LES + PRODUITS

- Dosage du produit acide ou basique pour maintenir le pH au bon niveau
- Format compact aux performances élevées
- Afficheur numérique
- Boîtier et Sonde pH garantis 2 ans
- Double alimentation électrique pour asservir la régulation à la pompe de filtration pour ne pas injecter de produit si l'eau ne circule pas
- Le boîtier est conçu pour recevoir en option une sonde de niveau de produit qui met l'appareil en alarme afin de vous prévenir du manque de produit.



| Désignation | Réf. | Alimentation | Moteur | Débit (l/h) | Pression (Bar) | Absorption | Tuyau |
|--------------|---------|--------------|---------|-------------|----------------|------------|------------|
| REGUL pH PRO | 637 003 | 230 VAC | 230 VAC | 3 | 1 | 15 W | SANTOPRENE |

- Caractéristiques :**
- Alimentation : Standard 230 VAC - 15 Watt (max.)
 - Entrées niveau : Standard
 - Plage réduite 5-9 pH (typique piscine)
 - Alarmes : Plage / Entretien / OFA / Température
 - Statistiques : Mesure pH moyen
 - Buzzer

Kit d'installation

Composition du kit : électrode pH, tuyau 4 m aspiration/refoulement, 2 solutions tampon pH pour calibrage électrode (pH4 et pH7), étrier de fixation mural et chevilles expansibles, collier de prise en charge 2 en 1 : porte-sonde et injection de produit pH pour tubulures compatibles DN50-63 ADPSTC, filtre de fond, 1 trépan pour percer les tuyaux haute-pression. Avec bouchon de condamnation de l'orifice de la sonde.



Filtre de fond 4x6
4 x 6 Saugsieb
Filtro fondo 4x6



Foret conique pour perçage Ø24
Konischer Bohrer Ø24
Punta conica per trapano Ø 24



Solution tampon pH4 et pH7
Pufferlösung für pH4 und pH7
Soluzione tampone pH4 e pH7



Flacon vide pour le lavage de la sonde pH
Leere Flasche zum Waschen der pH-Sonde
Flacone vuoto per lavaggio sonda



Porte-sonde à injection 2 en 1
Injektionssondenhalter 2 in 1
Porta sonda a iniezione 2 in 1



Electrode pH avec câble 5 m
pH-Elektrode mit 5m Kabel
Elettrodo Ph con cavo 5m



Tuyau en PVC Ø 4x6 4 m
PVC-Schlauch Ø 4x6 4 m
Tubo in PVC 4x6 4m



Bride de fixation murale
Wandbefestigungsflansch
Staffa di fissaggio murale




Chevilles expansibles et vis
Spreizdübel und Schrauben
Tasselli a espansione e viti



Mareva

AUTOMATIZZAZIONE REGUL pH PRO REGULIERUNGSSYSTEM REGUL pH PRO



SU QUADRO E SONDA

✓ PER PISCINE
FINO A 200 m³

✓ Flusso 3 l/h

✓ Flessibile e
precisa

PER UN'ACQUA
DOLCE
PERFETTAMENTE
EQUILIBRATA



AUF GEHÄUSE UND SONDE

✓ FÜR BECKEN BIS
ZU 200 m³

✓ Durchfluss 3 l/h

✓ Flexibel und
präzise

FÜR EIN WEICHES,
PERFEKT
AUSGEGLICHENES
WASSER

Regul Ph Pro - Pompa dosatrice peristaltica

+ DEI PRODOTTI

- Dosaggio del prodotto acido o basico per mantenere il pH al livello corretto
- Formato compatto ad alte prestazioni
- Schermo digitale
- Doppia alimentazione elettrica per asservire la regolazione alla pompa di filtrazione per non iniettare il prodotto se l'acqua non circola
- Il sistema è concepito per ricevere in opzione una sonda di livello di prodotto che mette il dispositivo in allarme per evitare la carenza del prodotto

- Caratteristiche :**
- Alimentazione : standard 230 VAC-15 Watt (max.)
 - Livello entrata : standard
 - Intervallo pH ridotto 5-9 (standard piscine)
 - Allarme pH / manutenzione / OFA (over feed alarm) / temperatura
 - Statistiche : rilievo pH medio
 - Allarme acustico

Kit installazione

Composizione del kit : Elettrodo pH, tubo di 4m aspirazione/scarico, 2 soluzioni tampone pH per calibrazione elettrodo (pH4 e pH7), staffa di fissaggio murale e tasselli ad espansione, fascetta 2 in 1 : porta sonda ed iniezione prodotto pH per tubi compatibili DN50-63 ADPSTC, filtro di fondo, trapano per perforare i tubi alta pressione. Con tappo di chiusura del foro della sonda.

| Descrizione | Ref. | Alimentazione | Motore | Portata (l/h) | Pressione (Bar) | Assorbimento | Tubo |
|--------------|---------|---------------|---------|---------------|-----------------|--------------|------------|
| REGUL pH PRO | 637 003 | 230 VAC | 230 VAC | 3 | 1 | 15 W | SANTOPRENE |

pH-Regler Pro-Peristaltische Dosierpumpe

DIE + PRODUKTE

- Dosierung des sauren oder basischen Produkts, um den pH-Wert auf dem richtigen Niveau zu halten
- Kompaktes Hochleistungsformat
- Digitale Anzeige
- Gehäuse und pH-Sonde sind 2 Jahre garantiert
- Doppelte Stromversorgung, um die Einstellung der Filtrationspumpe so zu regulieren, dass kein Produkt eingespritzt wird, wenn das Wasser nicht zirkuliert
- Das Gehäuse ist für den Empfang eines optionalen Produktfüllstandsensors vorgesehen, der das Gerät auf Warnungen vor Produktengpässen aufmerksam macht

- Technische Angaben :**
- Stromversorgung / Standard 230 VAC - 15 Watt (max.)
 - Pegeleingänge: Standard
 - Reduzierter pH-Bereich von 5 - 9 (typisches Schwimmbad)
 - Alarme: Bereich / Wartung / OFA / Temperatur
 - Statistik: durchschnittliche pH-Messung
 - Buzzer

Installationskit

Zusammensetzung des Kits : pH-Elektrode, 4 m Saug/Rückfluss-Schlauch, 2 pH-Pufferlösungen für die Elektrodenkalibrierung (pH4 und pH7), Wandhalterung und Spreizdübel, 2-in-1- Stützmannschette: Sondenträger und pH-Produktinjektion für Rohrstützen kompatibel DN50-63 ADPSTC, Saugsieb, 1 Bohrer für Hochdruckrohre. Mit Kappe zum Verriegeln der Sondenöffnung.

| Bezeichnung | Ref. | Versorgung | Motor | Druck(Bar) | Durchfluss(l/h) | Aufnahme | Schlauch |
|--------------|---------|------------|---------|------------|-----------------|----------|------------|
| REGUL pH PRO | 637 003 | 230 VAC | 230 VAC | 3 | 1 | 15 W | SANTOPRENE |



Mareva

Suisse / Schweiz: MAREVA AG
Postfach 253 - CH - 4009 Basel
Tel. +41 (0) 61 322 69 22 - ch.mareva@mareva.fr

Deutschland: MAREVA
Schusterinsel 7 - 79576 Weil am Rhein
Tel. +49 (0)7621.5700888 - d.mareva@mareva.fr