

## REVA – FLOCK flüssig zum Flocken der Unreinheiten im Wasser

- **REVA-FLOCK flüssig** ist ein Wasser-Klärmittel basierend auf Polychlorosulfate d' aluminium, welches grössere Flocken als Aluminiumsulfat bildet.
- Es ist mit allen Schwimmbad-Behandlungsarten verträglich.
- Während der Anwendung von **REVA-FLOCK flüssig** ist es empfehlenswert den pH-Wert in der Gleichgewichtszone 7,0 - 7,6 zu halten.

### Beschreibung der Konditionierung :

	<b>1 L / 1,2 Kg</b>	<b>5 L / 6 Kg</b>	<b>20 Kg</b>
Kanister : Farbe	Durchsichtig	Weiss	Durchsichtig
Höhe	245 mm	290 mm	450 mm
Etikett	155x233 graduirt	160x125 R/V	160X125 R/155X233 V
Sichtweit Linie	Nein	Ja	-
Taktile Symbol	Ja	Ja	Ja
Verschluss : Farbe	Blau/Weiss	Blau	Weiss/Rot
Kindersicherung	Ja	Nein	Ja
karton : Kraft + Etikett	Ja	Ja	Nein
Bedruckt	Nein	Nein	Nein
mit	12 Kanister	4 Kanister	-
Auf Euro-Palette mit	50 Kartons x12 = 600 Kanister	32 Kartonsx4= 128 Kanister	24 Kanister

### Anwendungsmethode :

#### 1- Starke Trübung – Flockung im Becken, Filtration abgestellt :

- Ventil auf « zirkulieren » stellen. 0.2 l **REVA-FLOCK flüssig** je 10 m<sup>3</sup> Wasser im Becken verteilt, um eine beste Auflösung zu erreichen, eingeben.
- Eine Stunde nach Eingabe die Filteranlage abstellen
- Nach 12 - 24 Stunden wird sich weiss-grauer Absatz am Beckenboden bilden.
- Diesen vorsichtig mit einem Bodensauger absaugen und **direkt** in den Abfluss leiten, ohne dabei über den Filter zu gehen.
- Bis zur gewünschten Wasserlinie Wasser auffüllen
- Anschliessen während 2 - 3 Tagen ununterbrochen filtern
- Sollte das Wasser nicht kristallklar sein, so nehmen Sie eine Flockung auf den Filter wie nachfolgend beschrieben vor.

#### 2- Flockung auf den Filter, bei laufender Filtration :

- Sollte das Wasser eine leichte Trübung aufweisen, so ist eine ununterbrochene Filtration mit anschliessender Rückspülung durchzuführen.
- Geben Sie vorsichtig etwa den Inhalt eines 1/2 Glases **REVA-FLOCK flüssig** in jeden Skimmer.
- Sobald der Filterdruck angestiegen ist, ist eine Rückspülung vorzunehmen.
- Wiederholen Sie diese Operation so oft wie notwendig oder verfahren Sie wie in Punkt 3 beschrieben.

#### 3- Flockung im Schwimmbecken, bei laufender Filtration :

- Filtrerrückspülung vornehmen.
- 0,1 Liter je 10 m<sup>3</sup> Wasser an verschiedenen Stellen ins Becken geben.
- Ununterbrochen filtern.

- Überwachen Sie stündlich den Filterdruck und machen Sie falls notwendig eine Rückspülung.
- Sobald das Wasser kristallklar geworden ist eine Rückspülung vornehmen und Filteranlage auf normale Funktion stellen.

In diesem Fall ist es grundsätzlich erforderlich eine Absaugung des Bodens mit einem Bodensauger vorzunehmen.

### **Sicherheit :**

**REVA-FLOCK liquide** reizt die Augen.

- ◆ Bei Augenspritzern sofort mit viel Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.
- ◆ Vor Kindern schützen.
- ◆ Hautkontakt vermeiden und nach der Manipulation die Hände waschen
- ◆ Zur Unfallvermeidung während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen.
- ◆ Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und das Etikett oder die Verpackung vorzeigen.
- ◆ Nicht mit anderen chemischen Produkten mischen.

### **Lagerung :**

An einen trocken und frischen Ort lagern.

Nach Gebrauch das Gebinde gut verschliessen.

**Zusammensetzung :** Polychlorure Aluminium

***Haltbarkeit : 3 Jahre***

Die technische Informationen sind unverbindlich.

---

**Mareva - The Happy Pool**