



La fabrication par rotomoulage assure une bonne répartition de la matière plastique sur l'ensemble du filtre

- Ein geblasener Filterkessel garantiert eine gleichmässige Verteilung Kunststoffmasse
- La fabbricazione per rotomolatura assicura una buona ripartizione delle materia plastica sull'insieme del filtro
- The manufacture by rotomoulding ensures that the plastic is evenly distributed on the whole filter.

Pieds du filtre moulés avec la cuve

- In Kessel gegossene Füsse
- Piedi filtro fusi con il serbatoio
- Filter feet are moulded with the tank



### Filtre à sable en polyéthylène Rotomoulé de 6 à 16 m<sup>3</sup>/h

- Sandfilteranlage mit PE-Kessel geblasen von 6 - 16 m<sup>3</sup>/h
- Filtro a sabbia in polietilene roto-formato da 6 a 16 m<sup>3</sup>/h
- 6 to 16 m<sup>3</sup>/h rotomoulded polyethylene sand.

### Diffuseur et crépine en PVC

- Filterstern aus PVC
- Diffusore e candeletta in PVC
- PVC diffuser and lateral

### Couvercle avec collier de serrage

- Filterdeckel mit Spannring
- Coperchio con fascetta di serraggio
- Lid with clamping collar

### Ø Ouverture de la cuve : 150 mm

- Füll- und Wartungsöffnung : D 150 mm
- Diametro di apertura del serbatoio : 150 mm
- Tank opening diameter : 150 mm

### Manomètre, purge d'air manuelle

- Manometer mit Entlüftungsschraube
- Manometro spurgo d'aria manuale
- Pressure gauge with manual air relief

### Vanne 1" ½ - 6 voies

- Ventil 1" ½ - 6 Wege
- Valvola 1" ½ - 6 vie
- 6-way 1" ½ valve

