

REGUL PH Premium

PRÉ-ÉQUIPÉE POUR UN MONTAGE FACILE
Già pronta per una facile installazione



- **Protection de la sonde par un porte-sonde qui l'enveloppe complètement :** pas de risque de casse
Protezione della sonda con un porta-sonda che l'avvolge totalmente : nessun rischio di rottura.
- **Sonde : faible coût de remplacement**
Sonda : debole costo di sostituzione
- **Point de consigne réglé à 7,3**
Punto di consegna regolato a 7,3
- **Sécurité en cas de surdosage :** l'appareil se met en défaut
Sicurezza in caso di sovra dosaggio : l'apparecchio si mette in difetto.
- **Possibilité de brancher la pompe sur une prise 230v indépendante du système de filtration ou en asservissement**
Possibilità di collegare la pompa su una presa 230v indipendente dal sistema di filtrazione o in servo controllo.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / Caratteristiche tecniche :

- **Dimensions (H x L x P mm) :** 100 x 90 x 120
Dimensioni (H x L x P mm)
- **Poids (Kg) :** 2 Kg
Peso (Kg)
- **Alimentation :** 230 V - 50 Hz
Alimentazione
- **Débit pompe l/h :** 1,4 – 1,5 l/h
Portata pompa l/h
- **Réglage pompe :** Temporisation de 2 heures après atteinte du point de consigne 7.3 ou 1 h de dosage
Regolazione pompa : Temporizzazione di 2 ore quando si raggiunge il punto di 7.3 o dopo 1 ora di iniezione.
- **Plage de contrôle du pH :** 5.5 – 8.5 pH
Campo di controllo del pH
- **Précision de l'appareil :** +/- 0,1 pH
Precisione dell'apparecchio
- **Electrode calibrée en usine et prête à l'emploi**
Elettrodo tarato in fabbrica e pronto per l'uso
- **Calibrage manuel de la régulation**
Taratura manuale della regolazione
- **Réglage du pH par potentiomètre**
Regolazione del pH con potenziometro
- **Degré de protection du boîtier :** IP55
Grado di protezione della scatola
- **Affichage LED / Visualizzazione LED**
- **Temps de dosage préprogrammé par une carte électronique**
Tempo di dosaggio pre-programmato con una carta elettronica
- **Livré avec :**
 - un seul collier de prise en charge utilisable en Ø50 et Ø63 (avec cales fournies)
 - 1 tuyau PVC pré-percé (24mm) de Ø50
 - 1 sonde étalonnée dans son étui de solution tampon
 - tubes, crépine aspiration
- **Sonde livrée étalonnée dans une solution à 7,3.**
Sonda consegnata già tarata in una soluzione al 7,3.
- **Système d'accrochage mural ou sur tuyau**
Sistema di aggancio sulla parete o sul tubo.
- **Fonctionnement en by-pass possible.**
Funzionamento in by-pass possibile.
- **POMPE PÉRISTALTIQUE :** peu de bruit, facile à utiliser, léger, peu encombrante, peu de maintenance, pas de clapet, pas d'effet de siphon, protection contre les contacts directs avec les produits chimiques. Arrêt de la pompe en situation d'alarme avec témoin lumineux clignotant. POMPA PERISTALTICA : poco rumore, facile da usare, leggera, poco ingombrante, poca manutenzione, nessuna valvola, nessun effetto di sifone, protezione contro i contatti diretti con i prodotti chimici. Fermata pompa in situazione di allarme con spia luminosa lampeggiante.

PH - WERT - STATION

REGUL PH Premium

ZUR EINFACHEN MONTAGE IST DIE PH-SONDE BEREITS GEEICHT
Ready for easy assembly



- **Die Sonde wird in den Sondenträger vollständig zum Schutz vor Beschädigung eingeführt.**
Probe protection with it's own padded case : no risk of breakage
- **Geringe Austauschkosten**
Probe : low replacement cost
- **Empfohlener pH-Wert auf 7,3 werkseitig eingestellt**
Set point is adjusted at 7,3
- **Dosierzeit auf einer elektronischen Karte vorprogrammiert**
Dosage time is pre-programmed with an electronic board
- **Zum unabhängigen Stromanschluss vorgesehen**
The pump may be connected on a 230v plug (independently from the filtration system) or with a control system.

TECHN. EIGENSCHAFTEN / Technical characteristics :

- **Grösse (H x B x T mm) :** 100 x 90 x 120
Dimensions (H x L x P mm) :
- **Gewicht (Kg) / Weight (Kg) :** 2 Kg
- **Stromspannung / Power supply :** 230 V - 50 Hz
- **Pumpenleistung l/h :** 1,4 - 1,5 l/h
Pump flow l/h
- **Einstellung :** Temporisation 2 Stunden nach Erreichen des eingestellten Wertes 7,3 oder 1 Std Dosieren
Pump regulation : 2-hour time-lag once set point is reached (7.3) or after 1 hour of dosage
- **PH-Bandbreite / pH control range :** 5.5 - 8.5 pH
- **Genauigkeit / Device precision :** +/- 0,1 pH
- **Im Werk kalibrierte Sonde anschlussfertig**
The electrode is calibrated in the plant, and ready-to-use.
- **Hand-Kalibrierung der Regulung**
Manual calibration of regulation
- **Regelung des pH per Potentiometer**
pH regulation with potentiometer
- **Schutzschalter : IP55**
Box protection grade
- **LED-Anzeige / LED display**
- **Überdosierungsschutz :** die Station schaltet ab
Automatic security in case over dosage of the product : the machine stops automatically
- **Im Lieferumfang :**
 - 1 Rohr-Abzweigstelle für Rohr Ø 50 und Ø 63 (mit gelieferten Schiffsräumen)
 - 1 PVC Schlauch vorgebohrt (24mm) Ø 50
 - 1 kalibrierte Sonde in Pufferlösung
 - Rohrstück, Ansaugfuss.
- Delivered with :
 - One pipe saddle which can be used in Ø50 and Ø63 (wedges provided)
 - 1 pre-holed PVC pipe (24mm) in Ø50
 - 1 calibrated probe in a case filled with buffer solution
 - pipes, suction strainer.
- **Sonde ist in Eichlösung auf 7,3 kalibriert.**
The probe is delivered already calibrated, in a 7.3 buffer solution.
- **Eine Wand-oder Schlauchbefestigung ist möglich.**
Fixing on wall or on pipe.
- **Zur Direktverrohrung oder im by-pass möglich**
It may also work in by-pass.
- **POMPE PÉRISTALTIQUE :** geräuscharm, einfache Bedienung, leichtes Gewicht, geringe Einbaugrösse, geringer Unterhalt, keine Klappe, kein Siphon, Kontaktschutz – kein direkter Kontakt mit den chemischen Lösungen. Bei Alarm schaltet Blinkleuchte ein und die Station schaltet aus.
PERISTALTIC PUMP : low sound level, easy to use, light, small, little maintenance, no valve, no siphon effect, protection against direct contact with chemicals. The pump is stopped in case of an alarm with flashing warning light.