

CHLORE CHOC 50 D

1 - IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE :

NOM GENERIQUE

CHLORE CHOC 50

UTILISATION

Produit anti-algues choc pour le traitement des eaux de piscines.

FABRICANT

MAREVA PISCINES ET FILTRATION

Z.I. du bois de Leuze -13 310 SAINT MARTIN DE CRAU - France

depuis la France : Tel : 04.90.47.47.90 - Fax : 04.90.47.95.07

depuis l'étranger : Tel : +33 - 490.47.47.90 - Fax : +33 ~ 490.47.95.07

Contact en charge des Fiches de Sécurité : tech@mareva.fr

N° d' appel d' urgence

FRANCE : 04.91.75.25.25 : Centre Anti-Poisons de MARSEILLE

Allemagne : 030.19240 ou 030.30686790 : Giftnotruf BERLIN

2 - IDENTIFICATION DES DANGERS :

DANGERS POUR L'HOMME

Nocif en cas d'ingestion.

Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

Irritant pour les yeux et les voies respiratoires (avant dissolution).

DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT.

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

3 - COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS :

Substances utilisées dans la préparation :

dichloro isocyanurate de sodium dihydraté = 1,3-Dichloro-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione

N° C.A.S. = 51580-86-0

N° INDEX. = 613-030-01-7

N° CE = 220-767-7

Xn, N,, R22, R31, R36/37, R50/53

COMPOSITION

70-90 % de dichloro isocyanurate de sodium dihydraté.

4 - PREMIERS SECOURS :

CONTACT AVEC LA PEAU

Laver immédiatement au savon et abondamment à l' eau.

CONTACT AVEC LES YEUX

Rincer immédiatement et abondamment à l' eau claire pendant environ 15 min., puis consulter un spécialiste.

INGESTION

Ne pas faire vomir. Faire ingérer du pain trempé dans du lait, puis de l' huile alimentaire. Consulter un médecin.

Ne jamais rien faire ingérer à une victime inconsciente.

INHALATION

Transporter la personne à l' air frais. Consulter un médecin en cas de toux ou de symptômes de déficience respiratoire.

5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L' INCENDIE :

MOYENS D' EXTINCTION	Utiliser de grandes quantités d' eau froide sur le(s) foyer(s), parès les avoir isolés. ATTENTION : surtout, ne pas utiliser d'extincteur à poudre contenant des composés d'ammonium.
EQUIPEMENT	Tenue de protection (avec protection de la totalité du visage). appareil autonome de respiration.

6 - MESURE A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE :

METHODES DE NETTOYAGE	Ramasser mécaniquement la poudre, Dissoudre celle-ci dans de l' eau, Les neutraliser par un réducteur (tel que le thiosulfate de sodium) en contrôlant bien les valeurs de pH et de température. Nettoyer l'emplacement souillé avec de grandes quantités d'eau. Eliminer le produit chloré en tenant compte de la législation en vigueur.
PROTECTION INDIVIDUELLE	Gants, masque, lunettes.

7 - MANIPULATION ET STOCKAGE :

Faire très attention aux conditions d' humidité, d' ensoleillement, et de température.

Tenir éloigné des liquides inflammables, des combustibles, et de toute matière oxydable.

8 - CONTROLE DE L' EXPOSITION - PROTECTION INDIVIDUELLE :

CONTROLE DE L'EXPOSITION	: Si nécessaire, utiliser un appareil de protection respiratoire contre les poussières ou vapeurs. Les toitures doivent être équipées de systèmes de ventilation efficace.
PROTECTIONS INDIVIDUELLES	: gants, lunettes, tenue de travail à manches longues. Douches de sécurité et lave-yeux à proximité des postes de travail.

9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES :

ETAT PHYSIQUE	: Pastilles blanches de 20g
ODEUR	: chlore
pH à 25°C (à 1 % dans l' eau)	: 6.5
POINT DE FUSION	: se décompose à 240 ° C
POINT D' ECLAIR	: non concerné
INFLAMMABILITE	: non concerné
EXPLOSIVITE	: non concerné
MASSE VOLUMIQUE	: env. 1950 kg/m3 (densité apparente = 1.95)
MASSE VOLUMIQUE DU GAZ	: 0.92 kg/m3 à 20 ° C
SOLUBILITE DANS L' EAU	: 26.2 g / 100 ml d' eau à 25 ° C

10 - STABILITE ET REACTIVITE :

Stable dans des conditions normales d' humidité (taux d' humidité élevés à éviter)

INCOMPATIBILITES

Le produit est chimiquement incompatible avec les substances énoncées ci-dessous :

- Les acides (dégagement de gaz chlore).
- **l' hypochlorite de calcium (risques d' explosion)**
- les matières organiques ou les matières facilement chlorées ou oxydées (risque d' incendies)
- l' ammoniac, les sels d' ammonium, l' urée et tous les composés similaires qui contiennent de l' azote (risque de formation de trichlorure d' azote, très explosif)
- les huiles ou les graisses (risque de décomposition avec dégagement de CO₂ ou de chlore)
- les matières alcalines, telles que le Na₂CO₃, en présence d' humidité (risque de décomposition violente et d' incendie)
- les alcools, éthers, la biurée, et les solvants tels que le toluène, les xylènes, ...

Produits de décomposition dangereux : trichlorure d' azote, chlore, acide cyanhydrique.

11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES :

Toxicité orale aiguë

DL 50 sur le rat mâle = 1.355 mg / kg

DL 50 sur le rat femelle = 1.400 mg / kg

Aucun signe de toxicité subaigus sur les tests

(adm. orale sur le rat pendant 1 mois, de 10 à 400 mg / kg)

12 - INFORMATIONS ECOLOGIQUES :

Toxicité aquatique

3.19 (48 heures - TLM 5ppm - oryzias latipes))

Dangereux pour l'environnement : très toxique pour les organismes aquatiques; peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

13 - INFORMATIONS RELATIVES A L' ELIMINATION :

Dissoudre sous agitation le produit à éliminer dans une solution alcaline (NaOH ou chaux),

Neutraliser cette solution avec un agent réducteur (Na₂SO₃),

Ajuster le pH avec un acide (H₂SO₄ ou HCl),

Éliminer le produit en tenant compte de la législation en vigueur.

14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT :

Produit non soumis à la réglementation sur les transports de marchandises dangereuses par route (disposition spéciale 135 e l'ADR) ni au code IMDG.

15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES : (conformes au Règlement CE n°1272/2008 (GHS))

Classification et étiquetage Toxicité aiguë (par voie orale) cat4
Lésions oculaires graves/irritation des yeux cat2
Toxicité spécifique pour certains organes cibles -
Exposition unique, cat3:irritation des voies respiratoires
Danger chronique pour le milieu
aquatique cat1

**ATTENTION****Mention de danger**

H302 Nocif en cas d'ingestion
H319 Provoque une sévère irritation des yeux
H335 Peut irriter les voies respiratoires
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
EUH031 Au contact d'un acide dégage un gaz toxique

Conseils de prudence - Prévention

P102 Tenir hors de portée des enfants
P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols
P264 Se laver soigneusement les mains après manipulation
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé
P273 Éviter le rejet dans l'environnement
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

Conseils de prudence - Intervention

P301/312 EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOINSON ou un médecin en cas de malaise
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES : (conformes aux arrêtés des 20 avril 1994 et/ou 21 février 1990 et leurs adaptations, traitant de la classification et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses)

dichloroisocyanurate de sodium dihydraté

"Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (Chlore)."

Symbole de danger

Xn - Nocif et N- Dangereux pour l'environnement

Xn - Nocif



N - Dangereux pour l'environnement

Phrases R

- 22 - Nocif en cas d' ingestion.
- 31 - Au contact d' un acide, dégage un gaz toxique.
- 36 / 37 - Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.
- 50 / 53 - Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

Phrases S

- 2 - Conserver hors de la portée des enfants.
- 3 - Conserver dans un endroit frais.
- 8 - Conserver le récipient à l' abris de l' humidité.
- 26 - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l' eau et consulter un spécialiste.
- 29 - Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- 46 - En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

SUISSE :

N°: CHZN1368

ALLEMAGNE :

Registriernummer : I-52567

16 - AUTRES INFORMATIONS :Classement ICPE du produit :

Classification ICPE : 1172

RECOMMANDATIONS :

- Tenez prêt un plan de secours d' urgence.
- Séparer le produit des matières incompatibles.
- Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
- Toujours garder sur palettes ou sur rayonnage.
- Bien nettoyer les équipements avant de changer de produit.
- Vider les trémies à la fin de chaque journée de travail.
- Porter des vêtements ou équipements de travail appropriés.
- Garder propres et à proximité les couvercles de fûts en cas d' urgence.
- Tenir informé les responsables d' atelier.
- Garder les balayures de produit au sec, avant neutralisation.

16 - AUTRES INFORMATIONS (suite) :

RESTRICTIONS : Stocker des produits liquides au dessus de ce solide.
Ne pas laisser de matières organiques (graisses) s' accumuler sur le sol.
Ne pas fumer dans un local destiné au stockage ou à la transformation des produits chlorés.
Ne pas utiliser de systèmes d' extraction commun pour des produits incompatibles.
Ne pas utiliser de chariots élévateurs à gas-oil ou à essence.
Ne pas utiliser de produits ménagers pour le lavage des sols d' atelier.
Ne pas se servir des emballages d' origine pour la récupération des balayures.
Ne pas permettre que le produit puisse être mouillé.
Ne pas jeter du produit dans un container de détritux commun.
Ne pas permettre le rejet de produit non neutralisé à l' égout
Ne pas utiliser d' extincteur à poudre en cas d' incendie.

Autres informations

Les renseignements contenus dans cette fiche sont basés sur l' état de nos connaissances et des principaux textes législatifs et réglementaires relatifs au produit et promulgués à la date de mise à jour de ce document. Cette fiche de sécurité a été rédigé

Voir les notices d'utilisation du produit sur les étiquettes ou les fiches de conseil de votre revendeur professionnel.

Nomenclature Combinée (INTRASTAT) pour les statistiques douanières = **380894200**