

REVA – FLOCK Liquide pour flocculer les impuretés de l'eau

- Le **REVA-FLOCK Liquide** est un clarifiant de l'eau à base de polychlorosulfate d'aluminium, qui crée des flocculats plus gros que le sulfate d'alumine.
- Il est compatible avec tous les types de traitement de piscines.
- Lors de l'utilisation du **REVA-FLOCK Liquide**, il est vivement conseillé de conserver le pH dans sa zone d'équilibre (entre 7 et 7,6).

Description du conditionnement :

	1 L / 1,2 Kg	5 L / 6 Kg	20 Kg
Bidon : Couleur	Transparent	Blanc	Transparent
Hauteur	245 mm	290 mm	450 mm
Etiqueté	155x233 graduée	160x125 R/V	160X125 R/155X233 V
Ligne de visibilité	Non	Oui	-
Symbole tactile	Oui	Oui	Oui
Bouchon : Couleur	Bleu/Blanc	Bleu	Blanc/Rouge
Sécurité enfant	Oui	Non	Oui
Carton : Kraft + étiquette	Oui	Oui	Non
Imprimé	Non	Non	Non
de	12 bidons	4 bidons	-
Livré sur palette Euro de	50 cartonsx12 = 600 bidons	32 cartonsx4= 128 Bidons	24 bidons

Méthode d'utilisation :

1- Trouble important – Flocculation dans la piscine, filtration arrêtée :

- Mettre le filtre en position « circulation ». Verser 0.2 litre de **REVA-FLOCK Liquide** pour 10 m3 d'eau en faisant le tour de la piscine pour obtenir une dilution maximum du produit.
- Stopper la filtration 1 heure après l'adjonction
- Au bout de 12 à 24 heures, la réaction va créer un précipité blanc-gris qui tombe au fond de la piscine
- Passer doucement le balai aspirateur en rejetant **directement** l'eau à l'égout, sans passer par le filtre.
- Compléter le remplissage de la piscine
- Remettre ensuite la filtration en continu pendant 2 à 3 jours
- Si l'eau n'est pas parfaitement claire, affiner la flocculation en effectuant une flocculation sur le filtre décrite ci-après.

2- Flocculation sur le filtre, filtration en marche :

- Lorsque la piscine présente un trouble léger, il faut mettre la filtration en continu puis faire un contre-lavage du filtre.
- Verser très doucement l'équivalent d'1/2 verre de **REVA-FLOCK Liquide** **dans** chaque écumeur de surface (skimmer).
- Il faudra faire un contre-lavage lorsque le filtre sera monté en pression.
- Répéter l'opération autant de fois que nécessaire ou procéder comme indiqué au 3.

3- Flocculation dans la piscine, filtration en marche :

- Faire un contre-lavage du filtre.
- Mettre 0,1 Litre par 10 m3 d'eau en différents endroits de la piscine.
- Laisser tourner la filtration en continu.

- Il faut surveiller alors la montée en pression au moins toutes les heures et faire le contre-lavage quand cela devient nécessaire.
- Faire un contre-lavage quand la piscine est revenue claire et remettre la filtration en fonctionnement normal.

Dans ce cas, en général, il ne sera pas indispensable de passer le balai au fond de la piscine

Sécurité :

REVA-FLOCK liquide est irritant pour les yeux.

- ◆ En cas de projection dans les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un spécialiste.
- ◆ Ne pas laisser à la portée des enfants.
- ◆ Eviter le contact avec la peau, bien se laver les mains après manipulation
- ◆ Pour éviter toute ingestion accidentelle, ne pas manger, fumer ou boire pendant l'utilisation.
- ◆ En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin (lui montrer l'emballage ou l'étiquette).
- ◆ Ne pas mélanger à d'autres produits chimiques.

Conservation : A conserver dans un endroit sec et frais.

Bien refermer l'emballage après usage.

Composition : Polychlorure d'aluminium

Durée conservation : 3 ans