Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Privilégiez dès que possible les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine, animale et pour l'environnement.



REVA-FLOCK

ELABORE ET CONDITIONNE PAR MAREVA

CAS D'EMPLOI :

REVA-Flock est un floculant liquide concentré. Sa formulation à base d'aluminium permet d'agréger les colloïdes (très fines particules insolubles dans l'eau) qui vont ensuite tomber au fond du bassin pour évacuation par balai aspirateur.
Produit indispensable en cas d'eau trouble ou après un traitement choc « eau verte » afin de restaurer la cristallinité de l'eau.
Ne pas utiliser ce produit dans le cas d'une filtration type poche, cartouche ou diatomée sans possibilité d'isoler le circuit de filtration, sous peine d'obturer les médias filtrants et irrémédiablement endommager la filtration.

- Compatible avec tous les traitements et tous les revêtements.
- Agglomère les plus fines particules en suspension pour les faire précipiter au fond du bassin.
- Traitement manuel à coupler avec un balai aspirateur.

INFORMATIONS

REFERENCE :
1 L : 150019 / 5 L : 150020 / 20 Kg : 180160

EAN :
1 L : 3509981500198
5L : 3509981801604
20 Kg : 3509981801608

POIDS :
1 L / 5 L / 25 Kg

QUANTITE PAR PALETTE :
1 L : 480 / 5 L : 128 / 25 Kg : 24

DUREE DE CONSERVATION :
42 mois.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Privilégiez dès que possible les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine, animale et pour l'environnement.

MODE D'EMPLOI :

1. **Trouble important de l'eau, floculation dans le bassin (utilisation recommandée)**

- Avant utilisation, procéder à un contre-lavage du filtre, régler le pH entre 7.2 et 7.6
- Mettre la vanne six voies en position « circulation/recirculate » puis ajouter 0.2 L de REVA-Flock pour 10 m^3 d'eau en ajoutant le produit à plusieurs endroits du bassin.
- Après 1h de filtration en mode « circulation », stopper la filtration pendant 12 à 24h.
- Durant ce temps, la réaction du produit va former un précipité/trouble blanc gris qui va tomber au fond de la piscine
- Après ce délai, basculer la vanne en position « vidange/waste » (sans passer par le filtre) et passer doucement le balai aspirateur
- Compléter le niveau d'eau de la piscine et remettre la filtration en marche continue pendant 2 à 3 jours.

2. **Trouble léger de l'eau, floculation sur le filtre**

- Avant utilisation, procéder à un contre-lavage du filtre.
- Ajouter 0.1 L de REVA-Flock pour 10 m^3 en différents endroits du bassin.
- Laisser la filtration en marche continue.
- **Surveiller la montée en pression du filtre au moins toutes les heures, procéder à un contre-lavage selon les indications du manomètre.**
- Une fois la piscine redevenue claire, procéder à un nouveau contre-lavage et remettre la filtration en fonctionnement normal.
- Dans ce cadre d'utilisation, la filtration n'étant pas coupée, il ne sera pas indispensable de passer le balai aspirateur.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

S'équiper de lunettes de protection avant toute utilisation du produit. Eviter tout contact du produit avec la peau et les yeux. Ne jamais mélanger les produits de traitement.

CONSERVATION :

A conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité.
Bien refermer l'emballage après usage et conserver dans l'emballage d'origine.
Durée conservation : 42 mois.

COMPOSITION :

Contient sulfate d'hydroxychlorure d'aluminium (CAS 39290-78-3)

- H290 : Peut-être corrosif pour les métaux.
- H318 : Provoque de graves lésions des yeux.

MAREVA CONSEIL
04 90 47 95 22
Site internet

SE CONNECTER
Instagram YouTube
Facebook LinkedIn

ADRESSE
MAREVA
ZI du Bois de Leuze
25 Av. Marie Curie
13310 ST MARTIN DE CRAU
FRANCE