Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Privilégiez dès que possible les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine, animale et pour l'environnement.

Mareva



REVA OUT

ELABORE ET CONDITIONNE PAR MAREVA

CAS D'EMPLOI :

REVA OUT est un inhibiteur et complexant des ions métalliques et du calcium. Grace à sa formulation concentrée à double action, il empêche les dépôts calcaires et la formation de taches sur tous les revêtements. Particulièrement recommandé dans les eaux dures afin de maitriser les concentrations dissoutes en calcium.

- Action préventive et curative.
- Séquestrant des métaux libres dans les eaux, prévient la formation de tache.

INFORMATIONS

REFERENCE :
150052

EAN :
3509981500525

POIDS :
5 Kg

QUANTITE PAR PALETTE :
128

DUREE DE CONSERVATION :
42 mois.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Privilégiez dès que possible les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine, animale et pour l'environnement.

MODE D'EMPLOI :

- Contrôler le pH avant utilisation, le maintenir entre 7,2 et 7,6. Utilisez les produits REVA MINUS ou REVA PLUS selon votre mesure de pH afin de ramener le pH dans la bonne fourchette.
- Isoler les circuits des électrolyseurs afin d'éviter tout contact de ces éléments avec le produit.

- Doser le produit selon le volume du bassin et le TH de l'eau :

TH inférieur ou égal à 350 mg/l (35 °f) : 0.25 L pour 10 m^3.

TH compris entre 350 et 400 mg/l (35 à 40 °f) : 0.40 L pour 10 m^3

TH compris entre 400 et 500 mg/l (40 à 50 °f) : 0.50 L pour 10 m^3

Verser le produit directement devant les refoulements, filtration en marche. Renouveler l'application du produit selon les apports d'eau en saison.

- Laisser la filtration en route (6 à 8 h) afin de permettre la répartition du produit dans la totalité du bassin.

NOTA : un surdosage du produit peut provoquer un trouble de l'eau. Dans ce cas, procéder à une floculation liquide.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Eviter tout contact du produit avec la peau et les yeux. S'équiper de gants et de lunettes de protection avant toute utilisation du produit. En cas de projection ou de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un spécialiste. Ne jamais verser de l'eau dans ce produit et ne pas mélanger à d'autres produits chimiques. Tenir à l'écart des acides.

CONSERVATION :

A conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri des UV et de l'humidité.
Bien refermer l'emballage après usage et conserver le produit dans l'emballage d'origine.
A basse température (< 15 °C), le produit peut présenter un dépôt blanc qui n'altère pas son efficacité, dans ce cas, agiter le bidon avec utilisation.

COMPOSITION :

Contient de l'ethylènediaminetétraacétate de sodium (CAS 64-02-8)

- H290 : Peut-être corrosif pour les métaux.
- H318 : Provoque de graves lésions des yeux.

MAREVA CONSEIL
04 90 47 95 22
Site internet

SE CONNECTER
Instagram YouTube
Facebook LinkedIn

ADRESSE
MAREVA
ZI du Bois de Leuze
25 Av. Marie Curie
13310 ST MARTIN DE CRAU
FRANCE