Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Privilégiez dès que possible les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine, animale et pour l'environnement.

Mareva



STOP METAL

ELABORE ET CONDITIONNE PAR MAREVA

CAS D'EMPLOI :

Les métaux sont à l'origine d'éventuelles colorations de l'eau et de la perte d'efficacité des produits de traitement, en particulier les oxydants halogénés. STOP-METAL est un produit qui cible et prévient le dépôt des ions fer et cuivre dissous dans l'eau.

- Séquestrant des métaux libres dans les eaux, prévient la formation de tache.
- Utilisation en début de traitement ou dès que la présence de métaux a été détectée.
- Aide à réguler les concentrations dissoutes des bassins alimentés en eau de forage.

INFORMATIONS

REFERENCE :
150070

EAN :
3509981500709

POIDS :
1 Kg

QUANTITE PAR PALETTE :
480

DUREE DE CONSERVATION :
42 mois.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Privilégiez dès que possible les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine, animale et pour l'environnement.

MODE D'EMPLOI :

- Contrôler le pH avant utilisation, le maintenir entre 7,2 et 7,6. Utilisez les produits REVA MINUS ou REVA PLUS selon votre mesure de pH afin de ramener le pH dans la bonne fourchette.
- Isoler les circuits des électrolyseurs et toutes pièces métalliques afin d'éviter tout contact de ces éléments avec le produit.
- Doser le produit selon le volume du bassin et la concentration en métaux. Diluer le produit dans un arrosoir (1 pour 10) avant de le répartir dans le bassin. Toujours ajouter le produit dans l'eau.

0,1L de STOP-METAL désactivera environ 2 mg/L de métal dans une piscine de 10 m^3.

1L de STOP-METAL désactivera environ 3 à 4 mg/L de métal dans une piscine de 50 m^3.

- Laisser la filtration en route (6 à 8 h) afin de permettre la répartition du produit dans la totalité du bassin.

L'emploi de STOP METAL peut influencer la lecture des sondes ORP en diminuant le potentiel redox du bassin. Dans ce cas, procéder à un nouvel étalonnage de la sonde.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Eviter tout contact du produit avec la peau et les yeux. S'équiper de gants et de lunettes de protection avant toute utilisation du produit. En cas de projection ou de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un spécialiste. **Ne jamais verser de l'eau dans ce produit et ne pas mélanger à d'autres produits chimiques.**
Tenir obligatoirement à l'écart des bases (ex : hydroxyde de sodium, hypochlorite de sodium) et des chlores.

CONSERVATION :

A conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri des UV et de l'humidité.
Bien refermer l'emballage après usage et conserver le produit dans l'emballage d'origine.

COMPOSITION :

Contient de l'acide des yeux.

MAREVA CONSEIL
04 90 47 95 22
Site internet

SE CONNECTER
Instagram YouTube
Facebook LinkedIn

ADRESSE
MAREVA
ZI du Bois de Leuze
25 Av. Marie Curie
13310 ST MARTIN DE CRAU
FRANCE