Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Privilégiez dès que possible les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine, animale et pour l'environnement.



REHAUSSEUR DE TH

ELABORE ET CONDITIONNE PAR MAREVA

CAS D'EMPLOI :

TH-Plus permet d'augmenter le Titre Hydrotimétrique (dureté) de l'eau. La dureté de l'eau est directement liée à la concentration en ion calcium et magnésium, plus ces concentrations sont faibles, plus l'eau est douce, mais agressive pour les éléments métalliques et les revêtements.
TH-Plus apporte du calcium aux eaux douces (TH < 10 °f) et aide à maintenir l'équilibre de la piscine et à réduire la corrosion.
Ce produit ne doit pas être utilisé dans les eaux dures (TH > 20 °f), sous risque de provoquer un entartrage du bassin.

- Compatible avec tous les traitements et tous les revêtements.
- Agit rapidement, rééquilibre les eaux douces et atténue la corrosion
- Produit hygroscopique (absorbe l'humidité) : refermer soigneusement les emballages après utilisation et conserver dans un endroit sec et frais.

INFORMATIONS

REFERENCE :
150076

EAN :
3509981500761

POIDS :
5 Kg

QUANTITE PAR PALETTE :
96

DUREE DE CONSERVATION :
42 mois.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Privilégiez dès que possible les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine, animale et pour l'environnement.

MODE D'EMPLOI :

L'emploi de ce produit doit être combiné à un contrôle des trois paramètres d'équilibre de l'eau (pH, TAC et TH) afin de rétablir le pH d'équilibre du bassin.

Nous vous recommandons de maintenir un TH entre 10 et 20 °f (100 - 200 mg/l).

- Dosage normalisé :

$m = 11 \times V \times \Delta TH$

m = masse de TH+ à ajouter (en grammes)
V = volume de la piscine (en m^3)
ΔTH = TH désiré - TH mesuré (**en °f**)

Exemple : piscine de 50 m^3 à TH 6°f , TH désiré = 12 °f

$m = 11 \times 50 \times (12 - 6) = 3300$ g (soit 3.3 kg)

Filtration en marche, verser le produit le long des parois en prenant soin de le disperser le plus possible. Utiliser un pichet doseur pour faciliter le dosage du produit et son introduction dans le bassin. Vous pouvez également diluer le produit dans un seau d'eau tiède avant de le verser (verser le produit dans l'eau).

Après utilisation, laisser la filtration fonctionner en continu pendant au moins 6h afin d'homogénéiser le bassin.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Verser le produit dans l'eau, jamais l'inverse. S'équiper de lunettes de protection avant toute utilisation du produit. Eviter tout contact du produit avec la peau et les yeux. Ne pas manipuler le produit les mains humides. Ne jamais mélanger les produits de traitement.

CONSERVATION :

A conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité.
En cas d'exposition à l'humidité, le produit peut prendre en masse.
Bien refermer l'emballage après usage et conserver dans l'emballage d'origine.
Durée conservation : 42 mois (hors conditions d'humidité).

COMPOSITION :

Contient chlorure de calcium (CAS 10035-04-8).

- H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

MAREVA CONSEIL
04 90 47 95 22
Site internet

SE CONNECTER
Instagram YouTube
Facebook LinkedIn

ADRESSE
MAREVA
ZI du Bois de Leuze
25 Av. Marie Curie
13310 ST MARTIN DE CRAU
FRANCE