Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Privilégiez dès que possible les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine, animale et pour l'environnement.

Mareva



STOP PHOSPHATES ULTRA

ELABORE ET CONDITIONNE PAR MAREVA

CAS D'EMPLOI :

STOP PHOSPHATES ULTRA est un produit à haute concentration pour agir contre les phosphates. Par son action de floculation des composés phosphatés, il prévient la prolifération des algues dans le bassin en éliminant la source nutritive de ces organismes.

.

- Prévient la formation des algues dans le bassin.
- Utilisation curative concentrée, prêt à l'emploi
- Compatible avec tous les revêtements.

INFORMATIONS

REFERENCE :
150091

EAN:
3509981500914

CONDITIONNEMENT
1 L

QUANTITE PAR PALETTE :
480

DUREE DE CONSERVATION :
42 mois.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Privilégiez dès que possible les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine, animale et pour l'environnement.

MODE D'EMPLOI :

Avant utilisation, contrôlez le taux de phosphate dans l'eau par des languettes test phosphate (vendues séparément) ou par une analyse de l'eau.
Si l'eau du bassin est verte, faire un traitement préalable avec une chloration choc ou REVATOP 12% avant d'utiliser ce produit.
Adaptez l'utilisation du produit selon votre type de filtration afin de maximiser l'efficacité du traitement.

- Emploi curatif (concentration en phosphates supérieure à 0.5 ppm) : doser 50 ml de produit pour 10 m^3 et adapter l'utilisation du produit selon votre cas ci-dessous.

Pour les filtres à sable ou à verre : Verser le produit directement dans le skimmer en laissant la filtration en fonctionnement. Après 6h de filtration, contre-lavez le filtre afin d'éliminer les floculats de phosphates.

Pour les autres systèmes de filtration (cartouches, poches ou diatomée) : versez le produit dans le bassin devant les buses de refoulement, filtration en marche. Après 6h de filtration, aspirez le fond du bassin afin de retirer les floculats de phosphates.

L'utilisation de ce produit peut engendrer un léger trouble de l'eau au niveau de la zone d'introduction. Ce trouble disparait avec le mélange du produit dans l'eau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

S'équiper de gants et de lunettes de protection avant toute utilisation du produit. Eviter tout contact du produit avec la peau et les yeux. Ne pas verser sur des éléments métalliques. Ne jamais mélanger les produits de traitement.

CONSERVATION :

A conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité.
Bien refermer l'emballage après usage et conserver dans l'emballage d'origine.
Durée conservation : 42 mois
Classe de stockage : produits dangereux pour l'environnement, catégorie 2 (ICPE 4511)

COMPOSITION :

Contient Chlorure de lanthane (III) hydraté

- H290 : Peut-être corrosif pour les métaux.
- H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318 : Provoque de graves lésions des yeux.
- H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

MAREVA CONSEIL
04 90 47 95 22

SE CONNECTER
www.mareva.fr
Facebook
LinkedIn

ADRESSE
MAREVA
ZI du Bois de Leuze
35 Av. Marie Curie